

Premium Cleaner

UZIN BASIC CLEANER

Universele Cleaner voor het reinigen en ontvetten van alle ondergronden

HOOFD TOEPASSINGSGEBIED:

- ▶ Premium basisreiniger voor alle elastische vloerbedekkingen
- ▶ Ontvetter voor tegels en andere dichte ondergronden

GESCHIKT OP:

- ▶ Elastische vloerbedekkingen
- ▶ LVT
- ▶ Linoleum (met polyurethaan toplaag)
- ▶ PVC
- ▶ VCT
- ▶ Rubber vloerbedekking
- ▶ Natuur- en kunststeen, keramische tegels
- ▶ Gietvloeren / Coatings

**PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:**

UZIN Basisreiniger is een hoogwaardige reiniger voor het verwijderen van vuil, vet, was en de meeste verontreinigingen voordat een bedekking opnieuw wordt gelakt. Ook geschikt voor het verwijderen van lijmresten en het reinigen en ontvetten van vloerbedekkingen of andere dichte ondergronden zoals tegelvloeren, gietvloeren of coatings. Geschikt voor gebruik binnenshuis.

- ▶ Universeel inzetbaar / voor alle elastische ondergronden
- ▶ Hoge concentratie
- ▶ Verwijdert nagenoeg alle vervuiling, reinigingsmiddelen of vettige lagen
- ▶ Ook voor ontvetten van tegels of andere dichte ondergronden

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Can
Verpakkingsgrootte	5 Liter
Houdbaarheid	Ca. 5 jaar
Mengverhouding	Normale vervuiling: meng 1:10 met koud water / Sterke vervuiling: meng 1:1 met koud water
Verbruik	Ca. 125 m ² per can
Ideale verwerkingstemp.	Tussen 16 - 24 °C
Verwerkingstijd	Ca. 60 minuten*
Beloopbaar	Na droging

*bij 21 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid. Verbruik is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de ondergrond.



VERWERKING:

Voor het opnieuw aflakken:

1. Veeg of stofzuig de vloer.
2. Breng de juist verdunde meng-oplossing met een dweil aan op de vloer en laat dit 5 minuten inwerken. Niet laten drogen.
3. Reinig de vloer met een reinigings- en boenmachine, bijv. de WOLFF Samba, om vuil, verontreinigingen enz. te verwijderen.
4. Verwijder vuil en vloeistofresten met een vochtige reinigingsmachine of waterzuiger.
5. Reinig de vloer 2 - 3 keer met een schone microvezelmop en helder water en zuig het vuile water op met een waterzuiger.
6. Laat het vloeroppervlak volledig drogen voordat je de lak aanbrengt.

Ontvetten:

1. Veeg of stofzuig de vloer.
2. Breng de juist verdunde oplossing met een dweil aan op de vloer en laat 10 - 20 minuten inwerken. Niet laten opdrogen.
3. Reinig de vloer met een reinigings- en boenmachine, bijv. de WOLFF Samba, om vuil, verontreinigingen enz. te verwijderen.
4. Verwijder vuil en vloeistofresten met een vochtige reinigingsmachine of waterzuiger.
5. Reinig de vloer 2 - 3 keer met een schone microvezelmop en schoon water en vang het vuile water op met een waterzuiger. Reinig de vloer met helder water tot er geen schuim meer zichtbaar is in het afvalwater en op de vloer.
6. Laat het vloeroppervlak volledig drogen.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ 5 jaar houdbaar indien bewaard op een matig koele plaats en in de originele verpakking. Bescherm tegen vorst. Geopende verpakkingen goed afsluiten en de inhoud snel opgebruiken. Laat de verpakking op kamertemperatuur komen voor gebruik.
- ▶ Het beste te gebruiken tussen 20 - 25 °C, met een vloertemperatuur boven 16 °C en een relatieve luchtvochtigheid onder 65%. Lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de verwerkingstijd.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Basisreiniger, bijtend, oplosmiddelhoudend met stoffen die gevoelig zijn voor de huid. Niet ontvlambaar. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij de verwerking huidbeschermende crème, werkhandschoenen en een veiligheidsbril gebruiken. Vermijd contact met ogen en huid. Bij contact met de ogen meteen spoelen met water en een arts raadplegen. Bij contact met de huid meteen wassen met veel water en zeep. Tijdens de verwerking wordt in het algemeen de ventilatie van de werkruimten aanbevolen, indien mogelijk.

In acht te nemen zijn o.a.: gevaren-/veiligheidsinstructies op het etiket van de verpakking, het veiligheidsinformatieblad.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.