

Universele randtape foliedrager

UZIN U-FIXX® TAPE

Voor PVC-/CV-vloerbedekkingen, PVC-designvloeren, rubberen vloerbedekkingen en getufte textiële vloeren op gladde ondergronden of vloerbedekkingen.

HOOFDTOEPASSINGSGBIED:

- ▶ Homogene en heterogene PVC- of CV-vloerbedekkingen in banen en stroken
- ▶ PVC-designvloerbedekking tot 130 cm
- ▶ Geweven vinyl-polyester vloerbedekkingen
- ▶ Homogene rubber vloerbedekkingen in banen en stroken tot 3,5 mm
- ▶ Getufte textiële bekleding in banen en tegels
- ▶ Tapijttegels
- ▶ Kugelgarn® en Kugelvlies®

GESCHIKT OP/VOOR:

Bestaande, structuurvrije vloerbedekkingen:

- ▶ PVC- of CV-vloerbedekkingen
- ▶ PVC -Designvloerbedekking
- ▶ Kurk met PVC-coating
- ▶ Linoleum
- ▶ PUR- en epoxyharscoatings (min. 3 maand oud)
- ▶ Rubber vloerbedekkingen
- ▶ PVC-vrije vloerbedekkingen
- ▶ Composietmateriaal, Terrazzo, keramische tegels (zonder hoogteverschil)
- ▶ Aluminium en metaal*

* zie rubriek belangrijk

Geëgaliseerde, gladde ondergronden:

- ▶ Cement- en gipsgebonden egalisaties en FusionTec egalisaties
- ▶ Epoxyhars dampschermen
- ▶ 2-K PU-egalaties



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Dubbelzijdige foliedrager met verschillende kleefkrachten aan beide zijden. De onderkant van de folie heeft een lagere kleefkracht om later gemakkelijk te kunnen verwijderen en de hogere kleefkracht aan de bovenkant zorgt voor een optimale hechting aan de achterkant van de vloerbedekking. Geschikt voor het aanleggen langs randen bij muren en deuren en voor het aanbrengen van een referentielijn. Geschik voor binnentoepassing.

- ▶ Maatstabiliserend
- ▶ Snelle en eenvoudig te verwerken
- ▶ Eenvoudige verwijdering, in de meeste gevallen zonder lijmresten
- ▶ Oplosmiddelvrij volgens TRGS 610

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	karton
Verpakkingsgrootte	2 Rollen (50 mm x 25 m)
Houdbaarheid	min 60 maanden
Kleur	Transparant
Inlegtijd	onbeperkt
Droogtijd / Doorhardingstijd	geen
Beloopbaar	direct na verlijming
Min. verwerkingstemp.	15°C vloertemperatuur
Mechanisch belastbaar	direct na verlijming
Lassen	direct na verlijming



Voor < nieuwe elastische en textiele vloerbedekking

Op > nieuwe ondergronden en bestaande vloerbedekking

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

Voorbereiding van bestaande, ongestructureerde vloerbedekkingen of oppervlakken:

De bestaande vloerbedekking/het oppervlak moet stevig, goed hechtend, draagkrachtig, vlak, droog, scheurvrij, schoon en vrij van stoffen zijn die de hechting belemmeren (bijv. vuil, olie, vet, siliconen). Reinig de ondergrond en veeg deze vervolgens vochtig af zonder grondreiniger. Bij olieachtige resten ontvetten met een mild, verdund reinigingsmiddel en naspoelen met water.

Voorbereiding van gladde, gespachtelde ondergronden:

De ondergrond moet stevig, draagkrachtig, vlak, droog, scheurvrij, schoon en vrij van stoffen zijn die de hechting belemmeren (bijv. vuil, olie, vet). Breng op de geëgaliseerde ondergrond UZIN Planus onverdund, gelijkmatig, dun en kruislings aan als grondlaag. Het oppervlak moet na het drogen een dunne film met een lichte glans vertonen. Laat UZIN Planus goed drogen.

Proefverlijming:

Voer altijd eerst een proefverlijming uit. Wrijf de UZIN U-Fixx Tape goed aan op de ondergrond. Als de UZIN U-Fixx Tape loskomt van de ondergrond, is de structuur van de ondergrond te ruw, is de ondergrond stoffig of nog te vochtig. Neem maatregelen en herhaal de proefverlijming totdat de hechting optimaal is.

VERWERKING:

UZIN U-Fixx®-tape aanbrengen:

- ▶ Breng UZIN U-Fixx Tape aan langs muren en deuren om een referentielijn te creëren, oneffenheden in muren te compenseren of om op moeilijk bereikbare plaatsen te verlijmen. Traptreden mogen uitsluitend met Remur worden verlijmd.
- ▶ Verwijder het bescherm papier pas voordat u de eerder neergelegde en op maat aangebrachte vloerbedekking vastplakt.
- ▶ Leg de vloerbedekking neer en wrijf deze goed vast op de UZIN U-Fixx.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Staand, droog, koelen zonder direct zonlicht opslaan. Verpak geopende rollen opnieuw in de oorspronkelijke doos
- ▶ Voor vragen over een verwijdering zonder lijmresten, gelieve technisch advies in te winnen
- ▶ Geschikt zijn PVC en rubber vloerbedekkingen, alsook textiele vloerbedekkingen met PVC-rug in banen en tegels met een dimensiestabiliteit van $\leq 0,40\%$, en $\leq 0,25\%$ voor LVT / design vloerbedekkingen, getest volgens de testnormen EN 434 of EN ISO 23999 en getufte textiele vloerbedekkingen. Er mogen enkel LVT / design vloerbedekkingen en PVC tegels zonder visueel zichtbare eigenspanningen of vervormingen verlijmd worden.

- ▶ Elastische vloerbedekkingen (uitgezonderd LVT / design vloerbedekking) moeten altijd thermisch / chemisch gelast/gevoegd worden. Gelieve steeds de voorschriften van de vloerbedekkingsfabrikant in acht nemen. Het lassen / voegen kan onmiddellijk na het na de verlijming worden uitgevoerd
- ▶ Coatings moeten glad zijn en minstens 3 maanden oud.
- ▶ Composietmateriaal, terrazzo of keramische tegels moeten glad zijn en zonder herkenbare hoogteverschillen.
- ▶ Aluminium en metalen: contacteer Uzin Utz voor advies

Garantie:

UZIN geeft 5 jaar garantie op alle eigenschappen die zijn gegarandeerd in de gebruiksaanwijzing. UZIN U-FIXX voldoet aan VOB deel C (DIN 18365), Pt. 2.7 hechtmiddelen: «Ze vormen een vaste en duurzame verbinding, veroorzaken geen beschadiging van de vloerbedekking of de ondergrond en produceren na verwerking geen reukoverlast.

Altijd de algemeen aanvaarde regels voor het plaatsen van vloerbedekkingen in overeenstemming met de toepasselijke nationale normen volgen (EN, DIN, VOB, OE, SIA).

De garantie vervalt als:

- ▶ UZIN U-Fixx Tape buitenshuis, in operatiezalen of in voertuigbouw wordt toegepast
- ▶ bij ongebruikelijke invloeden op het product, in het bijzonder van een chemische of mechanische aard
- ▶ de ondergrond ongelijk is (onvoldoende stabiliteit van de ondergrond)
- ▶ het gebruik of de verwerking afwijkt van de leginstructies
- ▶ voegen en naden van elastische vloerbedekking in banen en tegels (uitgezonderd LVT-Design vloerbedekking) niet thermisch/chemisch gelast/gevoegd zijn
- ▶ verkleuring optreedt door chemische reacties van de vloerbedekking met de ondergrond
- ▶ zich op grond van maatveranderingen van de vloerbedekking naden of welvingen vormen
- ▶ de vloerbedekking onder spanning gelegd wordt
- ▶ wanneer UZIN U-Fixx Tape wordt aangetast door vocht
- ▶ wanneer de vloer wordt geplaatst bij een vloertemperatuur lager dan 15 °C.
- ▶ wanneer UZIN U-Fixx Tape in omgevingen ingezet wordt waar grote temperatuurschommelingen plaatsvinden (bijvoorbeeld in een wintertuin)
- ▶ wanneer geen testverlijming werd doorgevoerd

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Acrylaat copolymeren, bevochtigers, ontschuimers, speciale film, papier.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Dit product zelf vereist maakt geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. Vanwege de hygiëne adviseren wij, tijdens de verwerking van het product niet te

eten, te drinken of te roken. Buiten bereik van kinderen
bewaren. Meer informatie krijgt u op www.uzin.be of + 32
(0)9 222 58 48

VERWIJDERING:

Lege hulzen en kartonnen verpakkingen zijn recyclebaar.
Materiaalresten kunnen als huisafval verwijderd worden.