

Hoogwaardige kleefband voor tapijtplinten met ruwe rugzijde

BULLRAN 45

Duurzame verlijming van afgewerkte tapijtplinten op ruwe ondergronden

HOOFD TOEPASSINGSGEBIED:

Speciaal verlijmingssysteem voor het verlijmen van tapijtplinten met grove rugzijde. Bullran garandeert een snelle en oplosmiddelvrije verwerking voor binnen toepassingen. Hoogwaardige verlijming voor naaldvilt en geweven viltvliesrug.

GESCHIKT OP:

Geschikte tapijtplinten:

- ▶ Met rug van vilt
- ▶ Synthetische rug, ook grof
- ▶ Met rug van textiel
- ▶ Met rug van latexschuim
- ▶ Naaldvilt
- ▶ Kügelgarn®
- ▶ Geweven vloerbedekkingen

Geschikte ondergronden:

- ▶ Pleisterwerk
- ▶ Metselwerk
- ▶ Metaal (onbehandeld)
- ▶ Verf
- ▶ Kunststof
- ▶ Hout
- ▶ Beton
- ▶ Keramiek
- ▶ Gips (geprimerd)



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Voor nagenoeg alle textiele plinten geschikt. Ook geschikt op ondergronden met een lichte structuur (tot 3mm). Bullran is de perfecte oplossing voor het snel en schoon werken.

- ▶ Wordt niet bros, voor langdurige zekerheid en een goed resultaat
- ▶ Snel en netjes werken, permanente elasticiteit
- ▶ Eenvoudig in gebruik met het Contact apparaat

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Doos
Verpakkingsgrootte	4 rollen
Houdbaarheid	Minstens 24
Kleur	Transparant met groene wapening
Inlegtijd	Onbeperkt
Droogtijd / Doorhardingstijd	Geen
Beloopbaar	Direct na installatie
Rollbreedte	45 mm
Rollengte	25 m
Min. verwerkingstemp.	Vloertemperatuur 15 °C
Mechanisch belastbaar	Direct na installatie
Lassen	Direct na installatie

*Bij 20°C. en 65% relatieve luchtvochtigheid



voor gezoomde tapijtplinten 50 – 60 mm

OP ondergronden met een structuur tot 3 mm

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet blijvend droog, uitgehard, stevig, vlak en vrij van vet, stof en silicone zijn.

VERWERKING:

- ▶ Bullran 45 op de rugzijde van de tapijtplint aanbrengen met de hand of eenvoudig met het applicatie apparaat.



- ▶ De papieren beschermlaag in een ononderbroken beweging verwijderen



- ▶ De tapijtplint zonder druk of spanning aanleggen
- ▶ Met een rubberhamer volledig vastslaan



- ▶ Voor het verwijderen van de papieren beschermlaag de tapijtplint aan de binnen- en buitenhoeken naar voren buigen (om spanning op de plint te verminderen)



BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

Op beschermd snijvlak, droog, koelen zonder direct zonlicht opslaan

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm
- ▶ DE-UZ 113 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Acrylaat copolymeren, bevochtigers, ontschuimers, wapening, papier.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Dit product zelf vereist maakt geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. Vanwege de hygiëne adviseren wij, tijdens de verwerking van het product niet te eten, te drinken of te roken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Meer informatie krijgt u op www.uzin.nl of + 31 57 3737373

VERWIJDERING:

Lege hulzen en kartonnen verpakkingen zijn recyclebaar. Materiaalresten kunnen als huisafval verwijderd worden.