

Premium parketgrondlak

# PALL-X 325

Watergedragen 1-component grondlak voor sterk zuigende parketsoorten. Minimaliseert kantverlijming.

**PRODUCTBESCHRIJVING:**

Pall-X 325 is een grondlak voor onder Pallmann Pall-X lakken. De sneldrogende grondlak is gebruiksklaar en behoudt de uitstraling van het hout. Verdiept de kleur nauwelijks.

**GESCHIKT VOOR:**

- ▶ Geschuurde parketvloeren
- ▶ Parket op vloerverwarming
- ▶ Houten elementen bij binnen timmerwerk
- ▶ Geschuurde massief houten meubels

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

|                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Verpakking                         | Kunststof can                                              |
| Verpakkingsgrootte                 | 5 l                                                        |
| Houdbaarheid                       | Minstens 12 maanden                                        |
| Kleur                              | Wit                                                        |
| Verbruik                           | Ca. 100 ml/m <sup>2</sup>                                  |
| Dekkingsbereik                     | ca. 10 m <sup>2</sup> / liter                              |
| Optimale verwerkingsomstandigheden | Tussen 18 - 25 °C bij 35% - 65% relatieve luchtvochtigheid |
| Overlakbaar                        | Na ca. 2 uur* rollen<br>na ca. 1 uur* spanen               |

\* Bij 20°C en 65% luchtvochtigheid.

**PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:**

- ▶ Snel drogend
- ▶ Gemakkelijk te verwerken
- ▶ Goed vulvermogen
- ▶ Geeft egaal uiterlijk
- ▶ Minimale kantverlijming
- ▶ EMICODE EC 1 / zeer emissiearm
- ▶ DE-UZ 12a / Milieuvriendelijk, nagenoeg geen schadelijke stoffen



## ONDERGROND:

De eerste schuurgang uitvoeren met de bandschuurmachine Pallmann Cobra of Pallmann Spider, korrel 36-60 voorschuren. Daarna schuren met korrel 80 en de voegen en spijkergaatjes met Pall-X Kitt kitten. Vervolgens wordt met Pallmann schuurpapier korrel 100 (bandschuurmachine of Pallmann Spider) geschuurd. De laatste schuurgang wordt met Pallmann schuurpapier korrel 120 (éénschijfschuurmachine, Pallmann Spider of bandschuurmachine) uitgevoerd. Het af te lakken oppervlak moet na de laatste schuurgang schoon, droog en vrij zijn van schuurstof en vuil. Daarna de voor de vloer geschikte Pallmann grondering gebruiken. Alle grondlakken moeten dezelfde dag afgewerkt worden. Ze mogen niet worden geschuurd.

## VERWERKING:

1. De verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed schudden. Vervolgens de inhoud in een schone emmer overgieten.
2. Een laag Pall-X 325 met de Pallmann lakroller (microvezel 25 cm) gelijkmatig en vol op de ondergrond aanbrengen.
3. Het gegronde oppervlak is overlakbaar: na ca. 120 minuten
4. De grondlak moet binnen 24 uur worden voorzien van de eerste aflaklaag.
5. Gereedschappen na gebruik met water schoonmaken.

## BELANGRIJKE INFORMATIE:

- ▶ De originele verpakking is bij droge opslag ten minste 12 maanden te bewaren. Tegen vorst beschermen en niet boven de 40 °C laten komen. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en de inhoud tijdig verwerken.
- ▶ Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C, relatieve luchtvochtigheid tussen de 35% en 65%. Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen; hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- ▶ Vele exotische houtsoorten, zoals bijv. Palissander, Lapacho ipe of Wengé, maar ook gerookt Eik bevatten inhoudsstoffen (bijv. zogenaamde remmers of minerale afzettingen), die tot belangrijke vertragingen m.b.t. droging, verstoring van het oppervlak of verkleuringen kunnen leiden. Op basis van de hoeveelheid verschillende soorten en volledig verschillende eigenschappen van exotische houtsoorten, moet de geschiktheid van deze houtsoorten aangevraagd worden en vooraf getest worden.
- ▶ De grondlak moet dezelfde dag worden voorzien van de eerste laklaag.
- ▶ De grondlak mag niet worden geschuurd.
- ▶ In principe niet meer dan twee lagen op één dag aanbrengen.

### Preventieve maatregelen

Een preventieve maatregel ter voorkoming van aanhechting van vuil en vocht, is het plaatsen van geschikte en voldoende entreevoorzieningen (meer informatie op de volgende sites: [www.storax.nl](http://www.storax.nl) of [www.coral.nl](http://www.coral.nl))

Onder tafels, stoelen en bureaustoelen adviseert Pallmann u geëigende doppen, glijders of wielen toe te passen die krassen tegengaan (meer informatie op de volgende sites: [www.scratchnomore.nl](http://www.scratchnomore.nl) of [www.floorfriendly.nl](http://www.floorfriendly.nl))

## WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Waterafdichting, oplosmiddelgehalte minder dan 5%. Geschikt als vervangingsmiddel voor sterk oplosmiddelhoudende parket oppervlaktebehandelingsmiddelen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Gebruik bij het spuiten combinatiefilter A2 / P2. Gebruik stoffilter P2 bij het slijpen. Tijdens en na de verwerking /droogtijd voor goede beluchting zorgen! Eten, drinken en roken tijdens de verwerking vermijden. Bij aanraking met de ogen of huid, grondig afspoelen met water. Niet in riolering, wateren of de bodem lozen. Gereedschap direct na gebruik afwassen met water en zeep. Alleen lege verpakkingen voor recycling. Vloeibare materiaalresten op het verzamelpunt voor oude coatings. Bevat isothiazolinonen. Informatie bij allergie +49 931 27964-0.

## AFVALVERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekrabde resp. druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval.